

BS22003E

Osnovni podaci o agregatu

Stand by snaga	22 kVA (17,6 kW)
Prime snaga	20 kVA (16 kW)
Napon	230/400 V
Frekvencija	50 Hz
Start	elektro start
Nivo buke	70 dB na 7 m
Dimenzije (DxŠxV)	1100x700x900 mm
Masa	220 kg
Rezervoar	30 l
Autonomija	5 h

Motor		Generator	
Proizvođač	Briggs&Stratton	Proizvođač	Linz Electric
Model	Vanguard 5434	Model	E1S13M D/2
Pogonsko gorivo	Benzin	Snaga generatora	22 kVA
Vsta hlađenja	Vazdušno	Regulacija napona	Compound / ± 4%
Snaga motora	31 hp	Kontroler	
Broj obrtaja	3000 rpm	Proizvođač	-
Zapremina	896 cc	Model	-

Oprema prema zahtevu kupca: točkići za lakši transport, ručke za guranje, orman za automatsko prebacivanje mreža agregat



Dokumentacija

Kompletna dokumentacija, upustvo za rukovanje i održavanje kao i šeme veze dostupne logovanjem na sajtu www.energoglobal.com ili kod lokalnog dilera.

Primenjeni standardi

Agregat je asembliran u skladu sa sledećim standardima: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, 2000/14/CE.

Energoglobal je u potpunosti akreditovan ISO 9001:2008.

