

# LCD5001R

## Osnovni podaci o agregatu

<b>Stand by snaga</b>	5 kVA (5 kW)
<b>Prime snaga</b>	4,5 kVA (4,5 kW)
<b>Napon</b>	230 V
<b>Frekvencija</b>	50 Hz
<b>Start</b>	ručni start
<b>Nivo buke</b>	97 dB na 7 m
<b>Dimenzije (DxŠxV)</b>	730x600x550 mm
<b>Masa</b>	75 kg
<b>Rezervoar</b>	4,7 l
<b>Autonomija</b>	3 h

Motor		Generator	
<b>Proizvođač</b>	Loncin	<b>Proizvođač</b>	Linz Electric
<b>Model</b>	D440F(D)	<b>Model</b>	SP10M G
<b>Pogonsko gorivo</b>	dizel	<b>Snaga generatora</b>	5 kVA
<b>Vsta hlađenja</b>	Vazdušno	<b>Regulacija napona</b>	kondezator
<b>Snaga motora</b>	9, 2 hp	<b>Kontroler*</b>	
<b>Broj obrtaja</b>	3000 rpm	<b>Proizvođač</b>	-
<b>Zapremina</b>	441 cc	<b>Model</b>	-

Oprema prema zahtevu kupca: točkici za lakši transport, ručke za guranje



### Dokumentacija

Kompletna dokumentacija, upustvo za rukovanje i održavanje kao i šeme veze dostupne logovanjem na sajtu [www.energoglobal.com](http://www.energoglobal.com) ili kod lokalnog dilera.

### Primenjeni standardi

Agregat je asembliran u skladu sa sledećim standardima: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, 2000/14/CE.

Energoglobal je u potpunosti akreditovan ISO 9001:2008, ISO14001:2004 i OHSAS 18001:2007.

